

## Návod na používanie bezpečnostných dverí Sofia

Dvere pri príchode domov odomknete z vonkajšej strany iba pomocou kľúča. Dvere sa otvárajú smerom do vnútra bytu.

**ANTI-PANIC systém** – dvere po príchode domov uzamknete z vnútornej strany pomocou kľučky tzv. ANTI-PANIC systém, kedy je odomykanie a zamykanie dverí z vnútornej strany ovládané pomocou kľučky (pohybom kľučky hore uzamknete body hlavného zámku a pohybom kľučky dole ich zase odomknete).

Nikdy nevkladajte kľúč z vnútornej strany do zámku. Je to prevencia proti vymknutiu, takže vložka je stále priechodná (voľná) a Vy náhradným kľúčom, ktorý máte bezpečne uložený u vierohodného človeka, dvere odomknete.

**POISTKA** – dvere sú opatrené samostatným prídavným zámkom, ktorý je absolútne nezávislý na celom bezpečnostnom systéme dverí. Ovláda sa iba z vnútornej strany dverí, otočením západky. Po jej otočení sa vysunie jeden bezpečnostný bod. Takto uzamknuté dvere nie je možné z vonkajšej strany otvoriť kľúčom. V prípade, že sú v rodine malé deti alebo seniori, náš technik pri montáži odporúča túto poistku deaktivovať. Samozrejme je možné, kedykoľvek ju uviesť naspäť do prevádzky.

**POZOR!!!** Pri každom odchode nezabudnite uzamknúť dvere a dávajte pozor na stratu kľúčov. V prípade technickej závady alebo akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte svojho predajcu.

## Návod na údržbu bezpečnostných dverí Sofia

- Konštrukčné časti dverí a zámkov sa odporúča polročne premazať jemným olejom,
- Umývanie a čistenie treba vykonať jemnou utierkou, ktorá nepoškodí povrch dverí a zárubne,
- Čistiť riedidlami a chemikáliami sa neodporúča,
- Na premazanie pántov sa používajú silikónové mazivá.

## Návod na výmenu náhradných dielov dverí Sofia

### **Výmena kovania**

Z prednej strany krídla nasadíte do vyvŕtaných otvorov vonkajší kryt zámku. Štít zafixujete vidlicovým kľúčom z druhej (vnútornej) strany dverí skrutkami a podložkami. Potom vsuňte do zámku správnym koncom vymenenú cylindrickú vložku. Zafixovanie zámku sa prevedie dlhou skrutkou, ktorá sa nasadzuje do otvoru na čelnej strane zámku v hrane dverí. Ako poslednú nasadíte druhú (vnútornú) časť kovania s kľučkou, ktorá sa upevňuje na krídlo taktiež dvomi skrutkami.

### **Výmena panoramatického priezorníka**

Panoramatický priezorník (kukátko) má dve časti. Vonkajšia strana sa skladá zo sústavy šošoviek a vnútorná strana obsahuje kryt kukátka. Obidve časti sa skrutkujú do seba závitom.

V prípade, že ste si nie istý výmenou akéhokoľvek dielu, kontaktujte Vášho predajcu.

## Návod na výmenu cylindrického zámku dverí Sofia

Pri zakúpení nového cylindrického zámku, či už dolného alebo horného, sa postupuje rovnako.

Sada obsahuje 7 kľúčov:

- 2 kľúče sú montážne, ktoré je **nutné po namontovaní znehodnotiť a zahodiť, nakoľko nie sú určené na používanie,**

- 1 kľúč má iné označenie, je to aktivačný kľúč, ktorý v zámke pootočíte o 360 stupňov najskôr z jednej strany a potom aj z druhej, tým sa aktivuje zámok. Tento kľúč sa neodporúča používať denne, treba si ho odložiť a používať ostatné,
- 4 kľúče sú určené na pravidelné používanie.

Z bezpečnostných dôvodov, neodporúčame kľúč rozmnožovať. Ak by ste potrebovali viac kľúčov, treba si zakúpiť cylindrickú vložku, ktorá obsahuje 10 kľúčov

### **Montáž páčkového mechanizmu**

Osadenie páčkového mechanizmu sa realizuje po namontovaní dverí a dokončení murárskych prác. Výšku osadenia mechanizmu si dohodneme so zákazníkom. Štandardná výška osadenia je 1 350 mm od podlahy.

Otočná páka sa pripevní na zárubňu vodorovne. Fixná zarážka sa pripevní na krídlo dverí. Skrutky sú pribalené v balení. Je potrebné si predvŕtať diery vrtákom o priemere 2,5mm.

Pred namontovaním je potrebné provizórne odskúšať a posúdiť či bude mať páčkový mechanizmus požadovaný efekt. V prípade hrubšej špalety môže stena zabrániť vo výhlade cez pootvorené dvere, ktoré plánujeme mechanizmom zaistiť.

### **Návod na prepravu a uskladnenie bezpečnostných dverí Sofia**

Dvere pri prevoze treba prepravovať iba v ochrannom obale, aby sa pri prevoze predišlo poškriabaniu, prípadne preliačiam na dverách. Dvere je potrebné prepravovať buď v stojane na to určenom, alebo nákladnom aute v zvislej polohe upevnené upínacími páskami alebo gumami, tzv. gurtňami.

Dvere musia byť uskladnené v suchom priestore a v zvislej polohe.

### **Návod na montáž bezpečnostných dverí Sofia**

Montáž dverí začína obhliadkou pôvodnej zárubne a stavebnej priečky, zistením jej zloženia a kvality. Samotná montáž začína demontážou pôvodných dverí a zárubne. V prípade, že pôvodná zárubňa je zamurovaná, poprípade vyliatá betónom, je nutné ju vybúrať! Je potrebné si pripraviť veľkosť stavebného otvoru tak, aby zodpovedal rozmerovým požiadavkám novej zárubne.

Zárubňu potom zafixujete pomocou drevených klinov. Pri vkladaní klinov dbajte na to, aby sa nepoškodila povrchová úprava zárubne. Zárubňu osadíme pomocou vodováhy do vertikálnej a horizontálnej roviny.

Pred vyplnením odskúšame krídlo dverí, zamykanie – odomykanie a tesnosť dverí. Následne sa zárubňa vyplní montážnou penou a počas doby jej tuhnutia je namontované kovanie dverí. Po namontovaní kovania je všetko ešte raz odskúšané a premazané. Skúša sa hlavne chod bezpečnostnej vložky, uzamykanie – odomykanie, chod krídla dverí.

Cez otvory v zárubni navrtáme diery pre montáž oceľových kotiev a zárubňu nimi upevníme. Po vytvrdnutí montážnej peny sa na otvory pre oceľové kotvy nasadia plastové krytky. Dvere sa opätovne odskúšajú.

### **Inštrukcie pri bezpečnosti práce**

- Pri práci s elektrickým náradím treba dodržiavať bezpečnostné pokyny.
- Pri montáži bezpečnostných dverí treba dbať hlavne o svoju bezpečnosť a riadiť sa uvedenými pokynmi pri montáži.
- Pri práci s elektrickým náradím treba vždy používať ochranný odev, ochranné okuliare a rukavice.
- Osadenie dverí by mali vykonávať len vyškolení pracovníci.
- Je zakázané manipulovať s poškodeným a nekompletným náradím.